

TECMAPRO PLATINUM 2T TCW3 aceite está elaborado con aceites minerales refinados y con un paquete de aditivos de bajas cenizas que reduce el desgaste de las partes en movimiento.

ESPECIFICACIONES:

Certificación TC-W3 (NMMA): RL-30065B

CARÁCTERÍSTICAS TÍPICAS		
PRUEBAS	MÉTODO ASTM	VALOR TÍPICO
Categoría de Servicio NMMA	-	TCW3
Color	Visual	Verde
Apariencia	Visual	Brillante
Densidad @20°C, g/ml	D-1298	0.87
Viscosidad Cinemática a 40 °C	D-445	31
Viscosidad Cinemática a 100 °C	D-445	5.7
Índice de Viscosidad	D-2270	126
Temperatura de Inflamación COC °C	D-92	90
Temperatura mínima de fluidez, °C, máx.	D97	-15
Resistencia a la formación de Herrumbre	D-665	Pasa

Las Propiedades Típicas son aquellas obtenidas con tolerancia normal de producción y no constituyen una especificación.

Se esperan variaciones que no afectan el rendimiento del producto durante la fabricación normal y en diferentes lugares de mezclado.

APLICACIONES:

TECMAPRO PLATINUM 2T TCW3 es recomendado especialmente para motores marinos de 2 ciclos enfriados por agua.

Supera las recomendaciones de los fabricantes más importantes de motores de 2 ciclos enfriados por agua, tales como MERCURY, JOHNSON, EVINRUDE, YAMAHA, SUZUKI, etc. También se puede aplicar en sierras de cadenas, motocicletas, cortadoras de césped, motocicletas acuáticas, etc.

BENEFICIOS:

- Protege contra el rayado.
- Evita el pegado de los anillos.
- Se mezcla fácilmente con el combustible.
- Mantiene limpio el motor.
- Buen poder antifricción y de lubricidad